

Фартук ГЕФЕСТ® (114047) 70×120 см

Артикул: 14.950



Защитные свойства



Описание

Показатели защитных и эксплуатационных свойств по ГОСТ ISO 11612-2014

- **A1** – Ограниченное распространение пламени
- **B2** – Защита от конвективного тепла (10–20 сек.)
- **C3** – Защита от теплового излучения (50–95 сек.)
- **D3** – Защита от выплеска расплавленного алюминия (от 350 г)
- **E3** – Защита от выплеска расплавленного железа (200 г)
- **F1** – Контактная теплопередача (пороговое время при 250 °С от 5 до 10 сек.)

Показатели защитных и эксплуатационных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020

- **Ти** – Защита от теплового излучения
- **То** – Защита от открытого пламени
- **Тм** – Защита от выплесков расплавленного металла
- **Тп** – Защита от контакта с нагретыми поверхностями



Фартук ГЕФЕСТ® (114047) 70×120 см

Артикул: 14.950

[Посмотреть на сайте](#)

- **Тт** – Защита от конвективной теплоты

Особенности модели:

Дополнительная защита передней части одежды – фартук ГЕФЕСТ® из алюминизированной пара-арамидной ткани плотностью 460 г/кв.м.

- Фартук удобно использовать с различными видами СИЗ.
- Фиксируется и регулируется по размеру в области пояса и на шее при помощи ремней из непрогораемого спилка.
- Конструкция фартука позволяет быстро снять его в случае прогорания поверхности.
- Диапазон размеров: фартук имеет 3 типоразмера – 60×100 см, 70×100 см и 70×120 см (уточняется при заказе).

Предпочтительные области применения: для работ при экстремально высоких температурах, при опасности выплесков расплавленного металла.

Размеры модели: 70×120 см.

Срок годности: 36 мес.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ 12.4.103-2020

ТУ 14.12.30-111-36438019-2017