

Очки защитные открытые Univet «571» с корригирующим эффектом (571.P0.05.98-300) диоптрийность +3

Артикул: 18.183



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой, корригирующие

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий;
- для защиты от ультрафиолета.

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений.

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):

- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей **2С-1,2**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе **U**



Очки защитные открытые Univet «571» с корригирующим эффектом
(571.Р0.05.98-300) диоптрийность +3

Артикул: 18.183

[Посмотреть на сайте](#)

- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) **U**
- Обозначение стандарта **166**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах **FT**

Особенности модели:

- PC асферические линзы с двойными окулярами обеспечивают идеальную оптику без искажений
- Межцентровое расстояние 62 мм
- Легкие и чрезвычайно прочные
- Встроенные боковые щитки
- Пластиковая оправа не содержит металлических элементов
- Защита от механических воздействий при экстремальных температурах (от -5 до +55°C)
- Базовое покрытие от царапин
- Защита UV 400

Предпочтительные области применения: универсальное назначение.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат, полиамид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линзы: прозрачная.

Маркировка: U EN166 FT CE / 2C-1.2 U 1 FT CE +3.00.

Цвет оправы: Diamond.

Масса: 29 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °C.

Страна производства: Тайвань.

Срок хранения: 5 лет.

ТР ТС 019/2011