

Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE® (178701)

Артикул: 18.234



Описание

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от слепящей яркости
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)**
- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**



Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE® (178701)

Артикул: 18.234

[Посмотреть на сайте](#)

- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

Особенности модели:

Легкие универсальные очки с регулировкой заушников по углу наклона и длине для комфортной работы.

- Двухкомпонентный заушник: твердая часть из поликарбоната, мягкая – Evoprene.
- Защитная коричневая линза-светофильтр из поликарбоната.
- С внешней стороны линзы – сверхтвердое водостойкое покрытие для защиты от абразивов, с внутренней стороны – водостойкое твердое и незапотевающее покрытие.
- В комплект очков O78 АБСОЛЮТ входят:

- съемный обтюратор,
- универсальный мягкий футляр-салфетка

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер, полиамид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: коричневый.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.

Цвет оправы: черно-серый.

Масса: 35 г.

Температурный режим эксплуатации: от –20 до +80 °С.

Страна производства: РФ.

Срок хранения: 36 месяцев.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013