

Очки защитные открытые О95 АЙРЕКС® (19537) СтронГлас

Артикул: 18.272



Описание

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)
- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2С-1,2**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением плексигласа) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**



Очки защитные открытые О95 АЙРЕКС® (19537) СтронГлас

Артикул: 18.272

[Посмотреть на сайте](#)

- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

Особенности модели:

Очки с увеличенной защитой от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, сверху и с боков. С гибкими двухкомпонентными заушниками, мягкими нескользящими вставками из ТЭП в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши. Заушник разработан с учетом применения с противошумными наушниками РОСОМЗ® и обеспечивает минимальные потери эффективности СИЗ органа слуха, не давит на голову пользователя.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер, полиамид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: прозрачная.

Покрытие линзы снаружи: от царапин и запотевания.

Покрытие линзы изнутри: от царапин и запотевания.

Маркировка: 2C-1,2 RZ 1 FT K N – RZ 253 FT.

Цвет оправы: черная с серыми вставками.

Масса: 30 г.

Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °С.

Страна производства: РФ.

Срок хранения: 36 месяцев.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013