

# Полумаска фильтрующая MFA, модель P-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха, с угольным фильтром

Артикул: 19.238



## Защитные свойства



## Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Складная трехпанельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица.
- Слой активированного угля обеспечивает дополнительный комфорт при наличии неприятных запахов в атмосфере рабочего места.
- Снабжена длинным и пластичным носовым зажимом с мягкой потовпитывающей подкладкой.



Полумаска фильтрующая MFA, модель P-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха, с угольным фильтром

Артикул: 19.238

[Посмотреть на сайте](#)

- Комфортные текстильные резинки оголовья.
- Параболический клапан выдоха из силикона эффективно отводит тепло и влагу даже в условиях повышенных температур и влажности.

**Вид (тип изделия):** фильтрующая полумаска.

**Класс защиты:** FFP2 – до 12 ПДК.

**Количество применений:** NR (non reusable) – одноразового использования.

**Клапан выдоха:** да.

**Носовой зажим:** да.

**Форма выпуска:** складная трехпанельная.

**Индивидуальная упаковка:** да.

**Дополнительная защита от газов и паров:** нет.

**Регулируемые ленты оголовья:** нет.

**Гарантийный срок хранения:** 5 лет.

**Температурный режим хранения:** от -20 до +40 °C.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009