

Комбинезон (модель K1800) специальный защитный ограниченного срока использования KONZER

Артикул: 3.531



Защитные свойства



Описание

Нс Нм Нл К50 Щ20 Эс Вн Пн

Защитные свойства:

- **Нс** – защита от химических факторов: сырой нефти
- **Нм** – защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Нл** – защита от химических факторов: нефтепродуктов легких фракций
- **К 50** – защита от химических факторов: растворов кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
- **Щ 20** – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
- **Эс** – защита от воздействия статического электричества



Комбинезон (модель K1800) специальный защитный ограниченного срока использования KONZER

Артикул: 3.531

Посмотреть на сайте

• **Вн** – защита от механических воздействий: воды (водонепроницаемая)

• **Пн** – защита от механических воздействий: нетоксичной пыли

• Тип 5 – EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – непроницаемая для твердых аэрозолей

• Тип 6 – EN 13034:2005+A1: 2009 – ограниченная защита от жидкостей

• EN 1073-2:2002 – защита от радиоактивного загрязнения

Комбинезон с антистатичной обработкой внутренней поверхности, с центральной застежкой на двустороннюю молнию, с защитным самоклеящимся клапаном поверх молнии и трехпанельным капюшоном, с эластичной лентой по линии лицевого выреза, в области талии, запястий и щиколоток. Имеет дополнительную фиксацию рукава с помощью петли. Проницаем для водяных паров (дышащий), не содержит силикон.

Материал: полипропилен, покрытый микропористой пленкой, плотность 50 г/кв.м.

Швы: оверлокные.

TP TC 019/2011