

Фартук влагозащитный ПВХ «Кемикал» (Chemical WPL)

Артикул: 6.060



Защитные свойства

НмНсНл – защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций 2(1) класс

Нж – защита от растительных и животных масел и жиров

Вн – защита от воды (водонепроницаемая) 3 класс

К80 – защита от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%) 3 класс

Щ40 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Ми – защита от механических воздействий (истирания)

З – защита от общих производственных загрязнений



Описание

Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, наструченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани.

Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием.

Цвет: темно-оливковый.

Размер: 120 см (длина).

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.029-76