

## Маска панорамная UNIX 6100 (рост 3)

Артикул: 7.982



### Описание

Маска UNIX 6100 в комплекте СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.

Применяется на производствах с высоким загрязнением воздуха газо- и парообразными вредными веществами и аэрозолями.

- Оголовье, обтюратор и подмасочник выполнены из силикона, гипоаллергенные и имеют повышенную прочность.
- Быстрая регулировка и надежная фиксация оголовья в четырех точках с помощью самозатягивающихся пряжек.
- Наличие подмасочника уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе.
- Панорамное стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает площадь поля зрения более 80%, безопасность при механических воздействиях, имеет защиту от запотевания и царапин.



### Маска панорамная UNIX 6100 (рост 3)

Артикул: 7.982

[Посмотреть на сайте](#)

- Переговорное устройство обеспечивает разборчивость речи более 90% и возможность работы со средствами связи.
- Клапанная коробка имеет защитный экран, который:
  - предотвращает засорение, повреждение и примерзание лепестка клапана выдоха к седловине;
  - направляет струю выдоха вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность;
  - является съемным, что позволяет промывать клапан выдоха и переговорное устройство.

Маска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивая защиту органов дыхания, лица и глаз от воздействия паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны

**Вид (Тип изделия):** изолирующая лицевая часть.

**Материал лицевой части:** силикон.

**Тип лицевой части:** маска категории 2.

**Размер:** 3.

**Опции:** переговорная мембрана.

**Режим эксплуатации:** t° от –50 до +50 °C.

**Гарантийный срок хранения:** 5,5 лет.

[\*\*Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX\*\*](#)

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998)**