

# Подшлемник утепленный термостойкий «ВОЛЬТ з 220-35»

Артикул: 8.429



## Защитные свойства

**ЗЭТВ** — защита от термических рисков электрической дуги  
ЗЭТВ до 57 кал/см<sup>2</sup> (5 уровень)

**ToTtTi** — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B2, C2

**Tнв** — защита от пониженных температур и ветра 2(1) класс

**Ми** — защита от механических воздействий (истирания)

**З** — защита от общих производственных загрязнений



## Описание

**Внимание! Перед покупкой требуется произвести [расчет показателя ЗЭТВ](#)**

### Описание:

- Подшлемник с притачной утепляющей подкладкой.
- Регулировка объема хлястиком с фиксацией на полукольца.
- По лицевому вырезу трикотажная вставка для лучшего прилегания.
- Предусмотрены хлястики для крепления на каску.

**Ткань:** арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловоодотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 220 г/кв.м.

**Утеплитель:** полотно нетканое, термоскрепленное, 3 индекс, поверхностная плотность 100 г/кв.м.

**Цвет:** темно-синий.



Подшлемник утепленный термостойкий «ВОЛЬТ з 220-35»

Артикул: 8.429

Посмотреть на сайте

TP TC 019/2011