

## Перчатки защитные SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием

Артикул: 8.502



### Защитные свойства



EN 388  
4221X

### Описание

#### Ми Нс Нм Эс Тп400

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Нс** – для защиты от сырой нефти
- **Тп400** – для защиты от контакта с нагретой поверхностью от 100 °С до 400 °С
- **Эс** – для защиты от воздействия статического электричества

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)



**Перчатки защитные SKY PRIME (Скай Прайм) с полным нитрильным покрытием**

Артикул: 8.502

[Посмотреть на сайте](#)

- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

**Особенности модели:** перчатки повышенной прочности имеют отличную устойчивость к истиранию.

Плотная основа из хлопкового джерси плотностью 280 г/кв.м обеспечивает надежную защиту и комфорт рукам. Специальное нефтемаслостойкое покрытие препятствует проникновению нефтепродуктов и обеспечивает отличный захват. Конструкция с манжетой обеспечивает плотное прилегание.

**Предпочтительные области применения:** рекомендуются для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами во влажных и сильно замасленных средах.

**Основная технология:** раскроенные и сшитые.

**Тип манжеты:** трикотажная манжета.

**Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** нитрил.

**Площадь покрытия:** полное.

**Тип покрытия:** гладкое.

**Цвет основы:** белый.

**Цвет покрытия:** синий.

**Страна производства:** Китай.

**Срок годности:** 5 лет.

ТР ТС 019/2011