

Перчатки LUMOS (Люмос) с латексным покрытием ладони

Артикул: 8.505



Защитные свойства



EN 388
2342C

Описание

Ми Мп Тн

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 3 (индекс не менее 5,0)
- Сопротивление раздиранию: уровень 4 (не менее 75 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень С (не менее 10 Н)

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **Мп** – для защиты от механических воздействий (порезов)



Перчатки LUMOS (Люмос) с латексным покрытием ладони
Артикул: 8.505

[Посмотреть на сайте](#)

- **Мп** – для защиты от механических воздействий (проколов)

- **Тн** – для защиты от пониженных температур

Особенности модели: перчатки из мягкой акриловой пряжи плюшевого переплетения с начесом обеспечивают тепло и комфорт рукам. Текстурированное латексное покрытие отлично подходит для захвата гладких поверхностей, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости.

Предпочтительные области применения: рекомендуются для работ средней тяжести в холодное время года в I-II климатических поясах.

Вид продукции (тип изделия): перчатки.

Основная технология: вязаные.

Длина: 270–290 мм.

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: акрил.

Класс вязки: 10.

Материал внешнего покрытия: латекс.

Площадь покрытия: в области ладони.

Тип покрытия: вспененное с текстурой «сэнди».

Климатический пояс: I, II.

Температурный режим хранения: не ниже +5 °C и не выше +40 °C.

Цвет основы: желтый.

Цвет покрытия: черный.

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 12 пар.

TP TC 019/2011