

Перчатки-краги защитные SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием

Артикул: 8.504



Защитные свойства



EN 388
4221X

Описание

Ми Нс Нм Эс

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (в зоне нитрильного покрытия)
- **Нс** – для защиты от сырой нефти (в зоне нитрильного покрытия)
- **Эс** – для защиты от воздействия статического электричества

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)



Перчатки-краги защитные SKY PRIME (Скай Прайм) с частичным нитрильным покрытием

Артикул: 8.504

[Посмотреть на сайте](#)

- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

Особенности модели: перчатки повышенной прочности имеют отличную устойчивость к истиранию.

Плотная основа из хлопкового джерси плотностью 280 г/кв.м обеспечивает надежную защиту и комфорт рукам. Специальное нефтемаслостойкое покрытие препятствует проникновению нефтепродуктов и обеспечивает отличный захват. Конструкция с манжетой-крагой позволяет быстро сбросить перчатки при возникновении опасностей.

Предпочтительные области применения: рекомендуются для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами во влажных и сильно замасленных средах.

Основная технология: раскроенные и сшитые.

Тип манжеты: притачная крага.

Материал основы: хлопок.

Материал внешнего покрытия: нитрил.

Площадь покрытия: полное.

Тип покрытия: гладкое.

Цвет основы: белый.

Цвет покрытия: синий.

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

ТР ТС 019/2011