

Перчатки ARGO (Арго) кожаные с крагами из спилка КРС

Артикул: 8.512



Защитные свойства



EN 388
3122B



EN 407
413243

Описание

Тр То Ти Тт Мп Ми

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Тр** – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
- **То** – защита от повышенных температур: кратковременного воздействия открытого пламени
- **Ти** – защита от повышенных температур: теплового излучения
- **Тт** – защита от повышенных температур: конвективной теплоты
- **Мп** – защита от механических воздействий: порезов
- **Мп** – защита от механических воздействий: проколов
- **Ми** – защита от механических воздействий: истирания



Перчатки ARGO (Арго) кожаные с краями из спилка КРС

Артикул: 8.512

Посмотреть на сайте

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень В (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:

- Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤ 2 с, время остаточного тления ≤ 5 с)
- Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 1 (контактная температура 100 °C, время воздействия ≥ 15 с)
- Конвективное тепло: уровень 3 (≥ 10 с)
- Тепловое излучение: уровень 2 (≥ 20 с)
- Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥ 35 капель)
- Выплеск расплавленного металла: уровень 3 (120 г)

Особенности модели: изготовлены из высококачественной козьей кожи толщиной $0,9 \pm 0,2$ мм без подкладки, защитная крага из спилка КРС сорта АВ толщиной $1,2 \pm 0,2$ мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont™). Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье.

Материал: козья кожа, защитная крага из спилка КРС сорта АВ.

Назначение: для сварочных работ.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: раскроенные и сшитые.

Длина: 320–350 мм.

Толщина: $0,9 \pm 0,2$ мм.

Тип манжеты: притачная крага.

Материал основы: кожа.

Материал основы: спилок.

Температурный режим хранения: не ниже +5°C и не выше +40°C.

Цвет: белый, коричневый.

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 6 пар.

TP TC 019/2011