

Сапоги специальные литьевые утепленные Big Foot

Артикул: 50.250



Защитные свойства

Нс – Защита от сырой нефти

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 80 – Защита от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте)

Щ 50 – Защита от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп – Защита от проколов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Сл – Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

В – Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

Тн 40 – Защита от пониженных температур до минус 40°C

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

З – Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Данная модель изготовлена методом литья под давлением с применением специальной полиуретановой системы и нитрильной резины на ходовом слое подошвы.

- Верх обуви состоит из полиуретана – абсолютно водонепроницаемого материала, позволяющего сохранять ноги сухими, а его микропористая структура из полимерных ячеек, наполненных воздухом – обеспечивает высокую теплоизоляцию.



Сапоги специальные литьевые утепленные Big Foot

Артикул: 50.250

[Посмотреть на сайте](#)

- Промежуточный слой подошвы из вспененного полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки и обеспечивает теплозащитные свойства.
- Ходовой слой из термостойкой нитрильной резины (+300 °C / 60 с) со специальным протектором устойчив к низким температурам и защищает от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям.
- Манжета изготовлена из материала «Оксфорд» плотностью 600 г/кв.м, обладает водоотталкивающими свойствами и препятствует попаданию грязи и мелких частиц внутрь сапога.
- Многослойный вкладной чулок – полушиерстяной мех на полизэфирной основе и утеплитель Шелтер® 400 г/кв.м с металлизированной пленкой обладает высокими теплоизоляционными и влагоотводящими свойствами.

Такое сочетание материалов верха, подошвы и утеплителя обеспечивает сапогам комплексную защиту и комфортную носку при самых суровых условиях работы.

Верх обуви: полиуретан.

Подкладка: трикотажное полотно с ПУ пропиткой.

Утеплитель: многослойный утеплитель – мех полушиерстяной на полизэфирной основе (50% шерсть, 50% волокно полизэфирное, плотность 400-420 г/кв.м) + утеплитель Шелтер® 400 г/кв.м с металлизированной пленкой.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: ПУ/ПУ/резина.

Глубина протектора: 6 мм.

Метод крепления: литьевой.

Высота: 32±1 см.

Полнота: 10.

Масса: 2800 г.

Цвет: графит.

Страна производства: Россия.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантийный срок носки: 90 дней.

TP TC 019/2011