

Ботинки «СКЕЙТ» утепленные, с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.519



Защитные свойства

Эс – Защита от воздействия статического электричества

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Тн 20 – Защита от пониженных температур до минус 20°C

У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

З – Защита от общих производственных загрязнений

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс – Защита от сырой нефти

Мп – Защита от проколов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Описание

- Верх обуви выполнен из высококачественного дышащего нубука.
- В носочной части расположена накладка из ТПУ для дополнительной защиты от механических воздействий.
- Подкладка и вкладные стельки выполнены из меха искусственного.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Для защиты от проколов применяются текстильные антипрокольные антистатические стельки нового поколения (1200 Н) – легче и гибче по сравнению с классическими кевларовыми.



Ботинки «СКЕЙТ» утепленные, с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.519

Посмотреть на сайте

- Подошва двухслойная антistатическая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до 300 °C) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
- Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
- В обуви отсутствуют металлические элементы.

Ботинки в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III.

Верх обуви: натуральная кожа (нубук).

Утеплитель: мех искусственный.

Защитные носки: стекловолокно (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические, нового поколения (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: коричневый.

TP TC 019/2011