

## Щиток защитный лицевой с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО (Термо) (04351)

Артикул: 6.705



### Описание

Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей яркости видимого света, ИК-излучения и высокой температуры.

#### Характеристики:

- экран выполнен из ударопрочного термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием из золота;
- снижение тепловой энергии составляет 90%;
- температура за экраном (у лица пользователя) при работе у раскаленных печей не поднимается выше 45 °С;
- защита от слепящей яркости расплавленного металла, степень затемнения экрана 5/4-5;
- оптический класс 1;



**Щиток защитный лицевой с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО (Термо) (04351)**

Артикул: 6.705

[Посмотреть на сайте](#)

- экран удлинённый для дополнительной надёжной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры (до 250 °С);
- экран крепится к накасочному креплению специальными полиамидными винтами и гайками, увеличивающими срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счёт подъёмно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх – вниз»

РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует тереть.

**Материал экрана:** ударопрочный термостойкий поликарбонат толщиной 2 мм с покрытием из золота – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

**Размер экрана:** 240×395 мм.

**Маркировка:** 4-5 RZ 1 AT 9 253 3 9 R AT.

**Температурный диапазон применения:** от -20 до +110 °С.

**Масса:** 272 г.

**ТР ТС 019/2011**

[Рекомендации по уходу](#)