ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

# Ботинки «Айсгард» с высокими берцами утепленные антистатические (модель 5.768)

Артикул: 50.365

## Защитные свойства

**Тп** — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

**З** — Защита от общих производственных загрязнений

**Ми** — Защита от механических воздействий: от истирания

**Нм** — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Сл** — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

**Эс** — Защита от воздействия статического электричества

**Сж** — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**Тн 40** — Защита от пониженных температур до минус 40°С

**Нс** — Защита от сырой нефти

**Мун 200** — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**См** — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

## Описание

- Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины VIBRAM (Вибрам) на основе нитрильного каучука с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP PRO (Арктик Грип Про).
- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная гидрофобная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи и материала ON DURA RETOR (Он Дюра Ретор), стойкого к истиранию и обладающего водоотталкивающими свойствами. Манжета (мягкий кант) из натуральной кожи создает комфорт и удобство в носке.
- Подкладка из многослойного утеплителя (натурального меха «Аляска» (высота ворса 14 мм) и Шелтер® В-200 с металлизированной пленкой (фольгой).
- Имеется отделка из световозвращающего материала.

**Ботинки «Айсгард» с высокими берцами утепленные антистатические (модель 5.768)**

Артикул: 50.365

Посмотреть на сайте

- Для обеспечения защиты от воздействия статического электричества в обуви используются:
  - вкладная формованная стелька из вспененного материала с добавлением карбона и дополнительной пропиткой с верхним слоем Musli, которая эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт при ходьбе;
  - антистатическая стелька в качестве основной стельки;
  - антистатические добавки в полиуретановый слой подошвы.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов).
  - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
  - Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °С при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью), морозостойкой нитрильной резины VIBRAM с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP PRO, стойкой к деформациям, истиранию.
  - Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и противоскользящие элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Ботинки в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

**Верх обуви:** натуральная кожа.
**Подкладка:** натуральный мех.
**Утеплитель:** Шелтер® В-200, фольга.
**Защитные носки:** композитный материал (Мун 200).
**Вкладные стельки:** формованные антистатические стельки.
**Подошва:** подошва двухслойная (ПУ / нитрильная резина).
**Глубина протектора:** 5 мм.
**Метод крепления:** литьевой.
**Противоскользящие элементы подошвы:** противоскользящие вставки ARCTIC GRIP.
**Цвет:** черный.
**Высота:** 225 мм.
**Полнота:** 11.
**Масса полупары (42 р.):** 1000±50 г.
**ТР ТС 019/2011**



Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.