

Куртка-рубашка «ВОЛЬТ л 160-6»

Артикул: 4.334



Защитные свойства

ЗЭТВ — защита от термических рисков электрической дуги
ЗЭТВ до 14 кал/см² (2 уровень)

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B1, C1

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Внимание! Перед покупкой требуется произвести [расчет показателя ЗЭТВ](#)

Описание:

- **Силуэт** прямой.
- **Центральная потайная застежка** на пуговицы по борту и липучку на воротнике.
- **В верхней части борта** этикетка «**ЗАСТЕГНИТЕСЬ!**» – дополнительный фактор предостережения для человека.
- **Воротник** отложной со стойкой.
- Карманы – нагрудные с клапанами на липучке.
- **Рукава с фигурным локтевым швом** соответствуют основному положению рук при работе, что способствует снижению утомляемости.
- **Пуфта** в виде треугольника внизу локтевых швов закрывает разрез рукава – для защиты возможной зоны поражения.



Куртка-рубашка «ВОЛЬТ л 160-6»

Артикул: 4.334

[Посмотреть на сайте](#)

- **Манжеты** рукавов застегиваются на петлю и пуговицы, с возможностью регулировки по ширине.
- **Куртка-рубашка комплектуется набором для мелкого ремонта:** огнестойкие нитки, пуговицы и основная ткань.
- **Минимальная плотность изделия 160 г/кв.м** позволит обеспечить дополнительный комфорт в жаркую погоду.

Ткань: арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 160 г/кв.м.

Цвет: васильковый.

ТР ТС 019/2011

По спецзаказам возможна поставка курток-рубашек «ВОЛЬТ» из арамидной ткани плотностью 190 г/кв.м.