

# Шлем-подшлемник сварщика зимний «Урал-Мастер»

Артикул: 3.490



## Защитные свойства

**ТоТтТиТп** – защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями А1+А2, В2, С2, F1

**Тн** – защита от пониженных температур 3(4) класс

**Ми** – защита от механических воздействий (истирания)

**З** – защита от общих производственных загрязнений



## Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т. е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу. **Ткань верха:** 100% хлопок, с нефтемасловодоотталкивающей и огнестойкой отделкой, поверхностная плотность 500 г/кв.м.

**Утеплитель:** огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.

**Подкладка:** бязь (100% хлопок).

**Цвет:** черный.

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ 12.4.250-2019**



### Шлем-подшлемник сварщика зимний «Урал-Мастер»

Артикул: 3.490

[Посмотреть на сайте](#)

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ ISO 11612-2020

ГОСТ 12.4.280-2014