

Сапоги ПВХ «Брод» с надставками (без защитных элементов)

Артикул: 50.015



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

- Сапоги изготовлены методом литья под давлением с последующим привариванием надставок.
- В качестве материалов используется пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) литьевой с содержанием нитрильного каучука 10% с различными техническими характеристиками для верха, промежуточного слоя подошвы, ходового слоя подошвы.
- Надставка – винилискожа-ТР специального назначения.
- Вкладные стельки – текстильный материал, полотно иглопробивное нетканое.
- Подошва двухслойная маслбензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).



Сапоги ПВХ «Брод» с надставками (без защитных элементов)

Артикул: 50.015

[Посмотреть на сайте](#)

- Подошва из поливинилхлорида обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, стойкая к деформациям, истиранию.
- Высота протектора подошвы 5,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Специальная конструкция каблука обеспечивает высокое энергопоглощение в пяточной области.
- Сапоги являются водонепроницаемыми.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: ПВХ с содержанием нитрильного каучука (10%) + винилискожа-ТР специального назначения.

Защитные носки: нет.

Вкладные стельки: текстильный материал, полотно иглопробивное нетканое.

Подошва: двухслойная, ПВХ с содержанием нитрильного каучука (10%).

Глубина протектора: 5 мм.

Метод крепления: литые под давлением.

Цвет: оливковый.

ТР ТС 019/2011