

## Ботинки «Альбус» с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.080



### Защитные свойства

**Мун 200** — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**См** — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**К 20** — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

**Щ 20** — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

**З** — Защита от общих производственных загрязнений

**Сж** — Защита от скольжения по за жирным поверхностям

**Ми** — Защита от механических воздействий: от истирания

**Нс** — Защита от сырой нефти

**Нм** — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

### Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
- В качестве материалов для верха обуви используется материал микрофибра ОН МИКРО ПРО (ON MICRO PRO) с полиуретановым покрытием. Мягкий кант обеспечивает комфорт.
- Подкладка: полотно АРТИКО (ARTICO) и подкладочное полотно ОН СТИМ (ON STEAM), стойкие к истиранию, способные активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Имеется отделка со световозвращающими элементами.



### Ботинки «Альбус» с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.080

[Посмотреть на сайте](#)

- Вкладная стелька: материал АРТИКО ПОР (ARTICO POR) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная маслбензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120°C) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистление подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

**Верх обуви:** микрофибра.

**Подкладка:** из полотна ARTICO (Артико) и подкладочного полотна ON STEAM (Он Стим).

**Защитные носки:** композитный материал (Мун 200).

**Вкладные стельки:** из материала ARTICO POR (Артико Пор).

**Подошва:** двухслойная (ПУ/ТПУ).

**Глубина протектора:** 3 мм.

**Метод крепления:** литевой.

**Тип системы шнурования:** шнурки.

**Высота:** 126±5 мм.

**Полнота:** 9.

**ТР ТС 019/2011**