ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

Полуботинки «Шварц» на резинках (без защитных элементов)

Артикул: 50.074

Защитные свойства

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

З — Защита от общих производственных загрязнений

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

Обувь серии «Шварц» изготавливается из инновационного материала – микрофибры. Материал обладает уникальной комбинацией свойств: легкость, кислото-щелочестойкость, дышимость и отличные физико-механические свойства. Полуботинки «Шварц» обеспечивают защиту от нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, растворов кислот концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений, при этом очень легкие, комфортные, простые в уходе.

- Верх модели изготавливается из микрофибры ON MICRO PRO (Он Микро Про) с полиуретановым покрытием.
- Двухслойная ПУ/ТПУ подошва маслобензостойкая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления.

Полуботинки «Шварц» на резинках (без защитных элементов)
Артикул: 50.074

Посмотреть на сайте

- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
- Подкладка из полотна ARTICO (Артико) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт.
- Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Назначение: работникам пищевой промышленности, производственных цехов, нефтехимических и химических производств, ремонтных и монтажных мастерских, складских хозяйств, транспортной сферы и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: микрофибра.
Подкладка: из полотна ARTICO (Артико) и подкладочного полотна ON STEAM (Он Стим).
Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (Артико Пор).
Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ).
Глубина протектора: 3 мм.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 80±5 мм.
Полнота: 9.
Масса полупары (42 р.): 480 г.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.