

## Строп огнеупорный двойной с амортизатором «aK22» (vnt aK22)

Артикул: 13.035



### Описание

Используется при выполнении электрогазосварочных работ и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня.

**Внимание! Данное оборудование не предназначено для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.**

Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.

- Выполнен из каната с оплеткой из арамидного огнеупорного волокна.
- Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки.



### Строп огнеупорный двойной с амортизатором «аК22» (vnt аК22)

Артикул: 13.035

[Посмотреть на сайте](#)

- В конструкцию включен амортизатор рывка.
- Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание.
- Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

**Материалы:** полиамидный канат с арамидной оплеткой.

**Карабины:** «Монтажный малый» (vрго 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vрго 0051) для крепления к анкерному устройству.

**Длина:** 2 м.

**Масса:** 1660 г.

**ТР ТС 019/2011**