

Строп эластичный двойной с амортизатором «aE22» (vnt aE22)

Артикул: 13.511



Описание

Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.

- Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки.
- Конструктивные особенности позволяют уменьшать длину изделия во время эксплуатации, снижая риски зацепиться стропом за предметы или конечности пользователя.
- Эластичная лента укорачивает строп при отсутствии действия силы, внешняя трубчатая лента принимает на себя основную нагрузку в момент остановки падения.
- В конструкцию включен амортизатор рывка.



Строп эластичный двойной с амортизатором «аE22» (vnt аE22)

Артикул: 13.511

[Посмотреть на сайте](#)

- Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание.
- Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °С.

Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vpro 0051) для крепления к анкерному устройству.

Раскрытие: 20/55 мм.

Длина ленты: 2 м.

Масса: 1540 г.

TP TC 019/2011