

Строп двухплечный с амортизатором эластичный ALN203PE R

Артикул: 18.096



Описание

Особенности модели:

- Строп конструктивно включает в себя текстильную ленту или канат, соединенный с ленточным текстильным амортизатором.
- На концах стропа установлены соединительные элементы (карабины): Н201 (класс Т, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), Н217 (класс А, стальной, 22 кН, раскрытие 65 мм).

Предпочтительные области применения: строп двухплечный с амортизатором, эластичный (соединительно-амортизирующая подсистема) в составе системы обеспечения безопасности работ на высоте. Предназначен для соединения анкерного устройства со страховочной привязью в целях создания страховочной системы для безопасной остановки падения в случае срыва работника. Может применяться как соединительная подсистема в составе системы удержания.



Строп двухплечный с амортизатором эластичный ALN203PE R

Артикул: 18.096

[Посмотреть на сайте](#)

Общая длина стропа с амортизатором с учетом соединительных элементов не должна превышать 2 м.

Масса пользователя: 100 кг.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Материалы: лента – полиамид, карабины – гальванизированная сталь.

Масса: 2404 г.

Длина: 2 м.

Температурный режим эксплуатации: от –60 до +50 °C.

TP TC 019/2011