

Строп с амортизатором эластичный огнеупорный ALN103PE FR R

Артикул: 18.087



Описание

Особенности модели:

- С защитой от кратковременных термических воздействий.
- Строп конструктивно включает в себя текстильную эластичную огнеупорную ленту и чехол на амортизатор с защитой от термических воздействий, соединенный с ленточным текстильным амортизатором.
- На концах стропа установлены соединительные элементы (карабины): H201 (класс Т, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), H217 (класс А, стальной, 22 кН, раскрытие 65 мм).

Предпочтительные области применения: строп с амортизатором эластичный это компонент (соединительно-амортизирующая подсистема) в составе системы обеспечения безопасности работ на высоте. Предназначен для соединения анкерного устройства со страховочной привязью в целях



Строп с амортизатором эластичный огнеупорный ALN103PE FR R

Артикул: 18.087

[Посмотреть на сайте](#)

создания страховочной системы для безопасной остановки падения в случае срыва работника. Может применяться как соединительная подсистема в составе системы удержания.

Общая длина стропа с амортизатором с учетом соединительных элементов не должна превышать 2 м.

Масса пользователя: 100 кг.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Материалы: лента – полиамид, арамидные волокна; карабины – гальванизированная сталь.

Масса: 1450 г.

Длина: 2 м.

Температурный режим эксплуатации: от -60 до +50 °C.

TP TC 019/2011