

# Каска защитная DIAMOND V UP (Даймонд 5 АП) желтая (DIAM5UPBCFLBS)

Артикул: 15.527



## Описание

### Защитные свойства

- Для защиты от поражения электрическим током напряжением до 440 В переменного тока

### Эксплуатационные уровни

- СИЗ головы по ГОСТ EN 397-2020 (защитные каски)

- Очень низкая температура (-30°C)

- Боковая деформация

- Брызги металла

- Электрическая изоляция (до 440 В переменного тока)

### Особенности модели:

Инновационная форма в виде бейсболки с козырьком и изгибом обеспечивает лучший вертикальный обзор.



Каска защитная DIAMOND V UP (Даймонд 5 АП) желтая (DIAM5UPBCFLBS)  
Артикул: 15.527

[Посмотреть на сайте](#)

Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья гарантирует комфортное ношение. Защитная каска оснащена световозвращающий полосой на верхней части корпуса для повышенной видимости в условиях недостаточной освещённости. Внутренняя оснастка включает три текстильных амортизирующих ремня с восемью точками крепления к корпусу — это способствует равномерному распределению кинетической энергии при ударе. Для комфортной носки предусмотрена потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья.

Каска позволяет регулировать высоту посадки на голове (два положения — верхнее и нижнее) и адаптируется под обхват головы от 53 до 63 см благодаря системе затяжения ROTOR®. Для надёжной фиксации предусмотрен четырёхточечный подбородочный ремень с креплением к оснастке каски.

#### Характеристики

**Цвет:** желтый.

**Материал корпуса каски:** АБС-пластик / ABS.

**Материал исполнения амортизационных лент внутренней оснастки:** текстильное.

**Кол-во точек крепления амортизационных лент внутренней оснастки к корпусу каски:** 8.

**Система регулировки размера затылочной ленты:** ступенчатая регулировка.

#### Компоненты:

- 4-х точечный подбородочный ремень в комплекте поставки, с креплением к оголовью
- Удлиненный козырек
- Регулировка высоты ношения защитной каски
- Слот для крепления защитных наушников/защитных лицевых щитков
- Световозвращающие элементы на корпусе каски
- Регулировка высоты ношения защитной каски
- Водосточный желоб
- Возможность крепления к оснастке открытых защитных очков

**Вентиляция:** без вентиляционных отверстий.

**Температурный режим эксплуатации:** от -50 до +50 °C.

**TP TC 019/2011**

**EN 397-2012**