

Шлем-подшлемник сварщика зимний «Марс»

Артикул: 8.108



Защитные свойства

ToTtTiTp — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями A1+A2, B2, C2

Tn — защита от пониженных температур 3(4) класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т. е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу.

Ткань верха: «Марс FR» (100% хлопок) с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 420 г/кв.м, пр-во Klorman (Италия).

Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.

Подкладка: бязь (100% хлопок).

Цвет: синий.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2019



Шлем-подшлемник сварщика зимний «Марс»

Артикул: 8.108

[Посмотреть на сайте](#)

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ ISO 11612-2020

ГОСТ 12.4.280-2014