

Щиток защитный лицевой с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО (Термо) (04351)

Артикул: 6.705



Описание

Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей яркости видимого света, ИК-излучения и высокой температуры.

Характеристики:

- экран выполнен из ударопрочного термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием из золота;
- снижение тепловой энергии составляет 90%;
- температура за экраном (у лица пользователя) при работе у раскаленных печей не поднимается выше 45 °С;
- защита от слепящей яркости расплавленного металла, степень затемнения экрана 5/4-5;
- оптический класс 1;



Щиток защитный лицевой с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО (Термо) (04351)

Артикул: 6.705

[Посмотреть на сайте](#)

- экран удлинённый для дополнительной надёжной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры (до 250 °С);
- экран крепится к накасочному креплению специальными полиамидными винтами и гайками, увеличивающими срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счёт подъёмно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх – вниз»

РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует тереть.

Материал экрана: ударопрочный термостойкий поликарбонат толщиной 2 мм с покрытием из золота – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

Размер экрана: 240×395 мм.

Маркировка: 4-5 RZ 1 AT 9 253 3 9 R AT.

Температурный диапазон применения: от -20 до +110 °С.

Масса: 272 г.

ТР ТС 019/2011

[Рекомендации по уходу](#)