

Полуботинки «Шварц» с перфорацией (без защитных элементов)

Артикул: 50.072



Защитные свойства

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, только для общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

Обувь серии «Шварц» изготавливается из инновационного материала – микрофибра. Материал обладает уникальной комбинацией свойств: легкость, кислото-щелочестойкость, дышимость и отличные физико-механические свойства. Полуботинки «Шварц» обеспечивают защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений, при этом очень легкие, комфортные, простые в уходе.

- Верх модели изготавливается из микрофибры ON MICRO PRO (ОН МИКРО ПРО) с полиуретановым покрытием.
- Двухслойная ПУ/ТПУ подошва маслобензостойкая, кислотощелочестойкая, литьевого метода крепления.



Полуботинки «Шварц» с перфорацией (без защитных элементов)

Артикул: 50.072

[Посмотреть на сайте](#)

- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °C) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
- Подкладка из полотна ARTICO (Артико) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт.
- Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Назначение: работникам пищевой промышленности, производственных цехов, нефтехимических и химических производств, ремонтных и монтажных мастерских, складских хозяйств, транспортной сферы и в агропромышленном комплексе.

Верх обуви: микрофибра.

Подкладка: подкладка из полотна ARTICO (Артико) и подкладочного полотна ON STEAM (Он Стим).

Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (Артико Пор).

Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ).

Глубина протектора: 3 мм.

Метод крепления: литевой.

Высота: 80±5 мм.

Полнота: 9.

Масса полупары (42 р.): 460 г.

ТР ТС 019/2011