

Плащ влагозащитный «ВОЛЬТ в 235-25»

Артикул: 4.310



Защитные свойства

ЗЭТВ — защита от термических рисков электрической дуги
ЗЭТВ до 29 кал/см² (3 уровень)

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B1, C1

Вн — защита от воды (водонепроницаемая)
3 класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Внимание! Перед покупкой требуется произвести [расчет показателя ЗЭТВ](#)

Описание:

- Влагозащитные свойства плаща обеспечиваются за счет:
 - применения термоогнестойкой ткани, ламинированной микропористой паропроницаемой FR мембраной;
 - герметизации швов;
 - конструкции плаща.
- **Плащ прямого силуэта с притачной подкладкой.**
- **Центральная застежка на потайные кнопки** – позволяет быстро расстегнуть и застегнуть плащ в условиях непогоды.
- **В верхней части борта этикетка «ЗАСТЕГНИТЕСЬ!»** – дополнительный фактор предостережения для человека.
- **Рукава регулируются по ширине патями**, фиксирующимися на контактную ленту (липучку).



Плащ влагозащитный «ВОЛЬТ в 235-25»

Артикул: 4.310

[Посмотреть на сайте](#)

- **Рукава с фигурным локтевым швом** соответствуют основному положению рук при работе, что способствует снижению утомляемости.
- Карманы с клапанами на липучках. **На клапане кармана слева расположен шеврон с пиктограммами защитных свойств.**
- **Капюшон втачной с кулиской по лицевому вырезу**, с регулировкой по двум направлениям обеспечивает плотное прилегание, снижая задувание ветра и попадание влаги.
- На затылочной части **капюшон фиксация на текстильную контактную ленту (липучку)** – регулировка высоты.

- **Плащ комплектуется набором для мелкого ремонта:** огнестойкие нитки, пуговицы и основная ткань.
Ткань: арамидная термоогнестойкая, мембранная, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 235 г/кв.м.

Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной 50 мм и вставка.

Цвет: темно-синий, отделка – красный.

ТР ТС 019/2011

По спецзаказам возможна поставка влагозащитных курток-накидок «ВОЛЬТ» с защитой до 29 кал/кв.см.