

Привязь «Альфа 2.5» (vnt 425) размер 1

Артикул: 13.524



Описание

Конструктивно простая привязь, предназначенная для защиты от падения с высоты.

Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

- Привязь выполнена из ленты со световозвращающей нитью, что необходимо при работе в условиях ограниченной освещенности и видимости.
- Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения.
- Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме А/2×2. Лента петель страховочной точки защищена от истирания полимерным протектором.
- Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Ее можно смещать по вертикали на Х-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения.



Привязь «Альфа 2.5» (vnt 425) размер 1

Артикул: 13.524

[Посмотреть на сайте](#)

- Размер привязи регулируется при помощи 4 разъемных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Грудная пряжка также предотвращает спадание плечевых лямок во время работы.
- Широкий кушак на пояском ремне удобен для длительного использования привязи. Он изготовлен из высокотехнологичного триплированного материала с влагоотводящей 3D сеткой.
- Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.
- Конструкция имеет индикатор рывка.
- На поясе размещены петли для крепления инструмента и подсумков.

Размер: 1.

Обхват ног: 40–70 см.

Обхват пояса: 84–125 см.

Рост пользователя: 160–190 см.

Условия эксплуатации: от –50 до +50 °С.

Масса привязи: 1300 г.

ТР ТС 019/2011