

Шлем-подшлемник сварщика зимний «Цезарь»

Артикул: 8.106



Защитные свойства

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B2, C2

Тн — защита от пониженных температур
4 класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т. е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу.

Ткань верха: «Цезарь» (100 % хлопок), с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 485 г/кв.м, пр-во Klorman (Италия).

Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.

Подкладка: бязь (100% хлопок).

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013



Шлем-подшлемник сварщика зимний «Цезарь»

Артикул: 8.106

[Посмотреть на сайте](#)

ГОСТ ISO 11612-2020
ГОСТ 12.4.280-2014