

Полумаска изолирующая UNIX 2100 (малый размер)

Артикул: 8.950



Описание

Полумаска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны.

- Корпус полумаски выполнен из силикона.
- Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу за счет плотного прилегания и анатомически правильного обтюратора из силикона.
- Фиксированная форма каркаса полумаски препятствует деформации полумаски, тем самым продлевая срок ее службы.
- Механизм быстрого сброса полумаски позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). Для активации механизма необходимо одной рукой поднять «П-образный» рычаг вверх и оттянуть полумаску на комфортную длину.



Полумаска изолирующая UNIX 2100 (малый размер)

Артикул: 8.950

[Посмотреть на сайте](#)

- Клапан выдоха изделия направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица.
- Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.
- Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.
- Полумаска является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.

Максимальная масса в полной сборке: не более 145 г (в полной сборке 425 г).

Температурный режим эксплуатации полумаски: от -40 до +40°C.

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет.

[**Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX**](#)

TP TC 019/2011

EN 140