

## Перчатки-краги защитные «Ванкор» с полным нитрильным покрытием

Артикул: 8.543



### Защитные свойства



EN 388  
4221C

### Описание

#### Ми Мп Нм Нс

##### Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень С (не менее 10 Н)

##### Защита от механических воздействий:

- **Ми** – для защиты от истирания
- **Мп** – для защиты от порезов



## Перчатки-краги защитные «Ванкор» с полным нитрильным покрытием

Артикул: 8.543

[Посмотреть на сайте](#)

- **Мп** – для защиты от проколов

### **Защита от химических факторов:**

- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Нс** – для защиты от сырой нефти

**Особенности модели:** высококачественные перчатки повышенной прочности. Помимо отличной устойчивости к истиранию, имеют хорошую защиту от порезов. Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила. Перчатки имеют высокий уровень износостойкости и обеспечивают хороший захват на сухих и замасленных поверхностях.

**Предпочтительные области применения:** рекомендуются для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами, с высоким риском пореза, во влажных и сильно замасленных средах.

**Основная технология:** на основе.

**Тип манжеты:** крага.

**Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** нитрил.

**Площадь покрытия:** полное.

**Длина:** 250–270 мм.

**Цвет:** синий.

**Цвет основы:** белый.

**Цвет покрытия:** синий.

**Страна производства:** Россия.

**Срок годности:** 5 лет.

**Кол-во в транспортной упаковке:** 12 пар.

ТР ТС 019/2011