

Страховочная привязь TA50 V (размер XXL)

Артикул: 13.576



Описание

Базовая страховочная привязь предназначена для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

Основные области применения: строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, монтажные работы.

Конструктивные особенности:

- Точки на груди и на спине используются для подключения соединительной подсистемы и обеспечивают правильное положение тела человека после остановки падения.
- Фирменная асимметричная конструкция грудной страховочной точки, состоящая из фиксированного полукольца и ответной замыкающей части, исключает необходимость приобретения дополнительного карабина для блокировки точки А.
- Точка крепления на спине, расположенная на Х-образных плечевых лямках, регулируется по высоте для правильного расположения и обеспечения максимального уровня безопасности при остановке падения.



Страховочная привязь TA50 V (размер XXL)

Артикул: 13.576

[Посмотреть на сайте](#)

Данная точка крепления имеет специальный удлинитель для возможности соединения с другими устройствами (применяется только с определенными средствами защиты втягивающего типа, крепление стропа к данному удлинителю запрещено).

- Широкий кушак имеет 2 точки крепления по бокам для присоединения стропов для удержания и позиционирования.
- Композитный сэндвич с 3D сеткой.
- Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.
- Световозвращающая нить в составе лент повышает видимость.
- Индикаторы срабатывания с дополнительной визуализацией (биркой)
- Маркировка привязи выполнена в виде книжки и размещена в защитном текстильном чехле.
- Текстильные застежки для фиксации свободных концов ленты после регулировки размера привязи.

Обхват пояса: 94–128 см.

Обхват бедра: 31–80 см.

Рост пользователя: 170–200 см.

Размер: XXL.

Масса привязи: 1090 г.

Температурный режим эксплуатации: от –60 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011