

## Сапоги «Билд» с комбинированным верхом, с металлическими защитными носками

Артикул: 50.205



### Защитные свойства

**Нс** — Защита от сырой нефти

**Нм** — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Мун 200** — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**См** — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**Сж** — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**Ми** — Защита от механических воздействий: от истирания

**З** — Защита от общих производственных загрязнений

### Описание

- Сапоги изготовлены литьевым методом крепления двухслойной подошвы из полиуретана и полиуретана.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа толщиной 1,8–2,0 мм и кожа искусственная (голенище).
- Голенище регулируемое по ширине, с застежкой на пряжки.
- Подкладка из полотна нетканого иглопробивного, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
- Вкладная стелька из материала стелечного впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.
- Имеется отделка из световозвращающего материала.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.



**Сапоги «Билд» с комбинированным верхом, с металлическими защитными носками**

Артикул: 50.205

[Посмотреть на сайте](#)

- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкого полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистение подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

**Верх обуви:** кожа натуральная / кожа искусственная (голенище).

**Подкладка:** полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка.

**Защитные носки:** металлические (Мун 200).

**Подошва:** двухслойная, полиуретан + полиуретан.

**Глубина протектора:** 4,5 мм.

**Метод крепления:** литевой.

**Высота:** 28±0,5 см.

**Полнота:** 10.

**Цвет:** черный.

**Страна производства:** Россия.

**Срок годности:** 5 лет.

**Гарантийный срок носки:** 70 дней.

**ТР ТС 019/2011**