

Полуботинки «РЕФЛЕКТО» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.616



Защитные свойства

Эс — Защита от воздействия статического электричества

З — Защита от общих производственных загрязнений

Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

Описание

- Верх обуви выполнен из световозвращающего текстильного материала – для повышения видимости работника.
- В носочной и пяточной областях расположены накладки из ТПУ, обеспечивающие дополнительную защиту от механических воздействий.
- В обуви применяется система быстрой шнуровки FITGO, позволяющая легко и быстро надевать и снимать обувь, при этом гарантируя идеальную посадку и надежную фиксацию обуви на ноге.
- Подкладка из ткани-сетки (полиэстер) с 3D-структурой обеспечивает высокую воздухопроницаемость, эффективно поглощает и отводит влагу от стопы.
- Антистатические вкладные стельки эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при носке.



Полуботинки «РЕФЛЕКТО» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.616

[Посмотреть на сайте](#)

- Для защиты в носочной части стопы применяются защитные носки из стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Для защиты от проколов применяются текстильные антипрокольные антистатические стельки нового поколения (1200 Н) – легче и гибче по сравнению с классическими кевларовыми.
- Подошва двухслойная антистатическая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью до 300 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
- Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
- В обуви отсутствуют металлические элементы.

Верх обуви: световозвращающий текстильный материал с покрытием (пленкой) из ТПУ.

Подкладка: текстильный материал (полиэстер).

Защитные носки: стекловолокно (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические, нового поколения (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Метод крепления: литевой.

Система шнурования: система быстрой шнуровки FITGO.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011