

# Сапоги резиновые специальные «Лесоруб» для защиты от цепной пилы

Артикул: 50.743



## Защитные свойства

**Нс** – Защита от сырой нефти

**Нм** – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**К 50** – Защита от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)

**Щ 40** – Защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)

**Мун 200** – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**Мп** – Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

**Тп** – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

**Сж** – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**См** – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**Ми** – Защита от механических воздействий: от истирания

**В** – Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

**З** – Защита от общих производственных загрязнений

## Описание

Модель устойчива к разрезанию ручной цепной пилой (2 класс защиты, скорость цепи 24 м/с).

### Система защиты от цепной пилы:

- Межподкладка из пилостойкого материала, расположенная в ключевых зонах передней и боковых поверхностей голени и тыльной поверхности стопы.
- Защитная зона соответствует требованиям ГОСТ ISO 17249-2023.

**Предпочтительные области применения:** для лесорубов.

**Верх обуви:** резина на основе синтетических каучуков.

**Подкладка:** х/б ткань + трикотажное полотно + антипропильное полотно (100% полиэстер).

**Защитные носки:** металлические (Мун 200).



Сапоги резиновые специальные «Лесоруб» для защиты от цепной пилы  
Артикул: 50.743

[Посмотреть на сайте](#)

**Проколозащитные прокладки:** неметаллические (1200 Н).

**Подошва:** термостойкая из нитрильной резины (300 °C на протяжении 60 с).

**Метод крепления:** клеевой.

**Цвет:** черный с оранжевой отделкой.

**TP TC 019/2011**