

Привязь огнеупорная «Альфа 2,5 К» (vnt 425K) размер 2

Артикул: 13.540



Описание

Конструктивно простая привязь из огнеупорных материалов, предназначенная для защиты от падения с высоты при работах с возможным кратковременным термическим воздействием. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

- Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения.
- Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме A/2×2.
- Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Ее можно смещать по вертикали на X-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения.
- Размер привязи регулируется при помощи 4 разъемных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Грудная пряжка также предотвращает спадание плечевых лямок с пользователя по время работы.



Привязь огнеупорная «Альфа 2,5 К» (vnt 425К) размер 2

Артикул: 13.540

[Посмотреть на сайте](#)

- Широкий кушак на поясном ремне удобен для длительного использования привязи.
- Конструкция имеет индикатор рывка.

Размер: 2.

Обхват пояса: 94–154 см.

Обхват ног: 42–110 см.

Рост пользователя: 170–200 см.

Условия эксплуатации: от –50 до +50 °С.

Масса привязи: 1310 г.

ТР ТС 019/2011