

Строп ленточный двойной с амортизатором «aA21 Enrg» (vnt aA21 Enrg)

Артикул: 13.534



Описание

Строп предназначен для использования в соединительно-амортизирующей подсистеме для безопасной остановки падения работника во время проведения верхолазных или монтажных работ.

- Также может использоваться в качестве удерживающего стропа или стропа для позиционирования.
- Двухплечевая конструкция стропа удобна при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения беспрерывной страховки.
- На плечах стропа имеются металлические кольца для организации соединительно-амортизирующей подсистемы вокруг крупногабаритной опоры. Применение малых карабинов повышает удобство присоединения концов стропа к регулировочным кольцам.
- Конструкция позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерным устройством и опасной зоной.



Строп ленточный двойной с амортизатором «aA21 Enrg» (vnt aA21 Enrg)
Артикул: 13.534

Посмотреть на сайте

- В состав включен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Карабины: в комплектацию входят 3 карабина «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052).

Раскрытие: 18 мм

Длина ленты: 1,2 – 1,8 м.

Масса: 1490 г.

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C.

TP TC 019/2011