

Сапоги «Полигард» с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.246



Защитные свойства

Нс – Защита от сырой нефти

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 50 – Защита от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)

Щ 50 – Защита от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Сл – Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

В – Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

Тн 20 – Защита от пониженных температур до минус 20°C

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Мв – Защита от вибрации

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

З – Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

Сапоги «Полигард» – это сочетание современных технологий производства, стильного дизайна и комплекса защитных свойств!



Сапоги «Полигард» с защитными носками из композитного материала
Артикул: 50.246

[Посмотреть на сайте](#)

Особенности модели:

- Голенище из полиуретана имеет микропористую структуру из полимерных ячеек, наполненных воздухом, что обеспечивает высокую теплоизоляцию (Тн20).
- Специальная биоцидная добавка в полиуретановой системе придает обуви антибактериальные свойства.
- Самоочищающаяся подошва обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, обледенелым и мокрым поверхностям, выдерживает кратковременный контакт (до 60 сек) с поверхностью, нагретой до +300 °C.
- Внутренние защитные носки из композитного материала (Мун 200).
- Вкладные стельки из материала ARTICO POR впитывают влагу и обеспечивают комфорт.
- Сапоги превосходят по качеству известные аналоги из резины и ПВХ и прочнее, чем обувь из ЭВА.
- Сапоги изготавливаются методом литья под давлением с применением специальной полиуретановой системы и особой нитрильной резины на ходовом слое подошвы. Такое сочетание обеспечивает защиту от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрации до 50%.
- Сапоги являются водонепроницаемыми.
- В пятонной области сапог расположена «шпора» для удобства снятия обуви.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Сапоги в комплекте с одеждой, обеспечивающей нужную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III.

Верх обуви: полиуретан.

Подкладка: 100% ПЭ.

Наличие мембранны: нет.

Утеплитель: нет.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: материал ARTICO POR.

Проколозащитные прокладки: нет.

Подошва: двухслойная из вспененного полиуретана и резины.

Глубина протектора: 6 мм.

Метод крепления: литьевой.

Противоскользящие элементы подошвы: нет.

Тип системы шнурования: без шнурков.

Высота: 395 мм.

Цвет: белый.

Страна производства: Российская Федерация.

TP TC 019/2011