

Изолирующий промышленный самоспасатель PROX S20 (ПДУ-5П) (с маской, в футляре)

Артикул: 12.502



Описание

Изолирующий промышленный самоспасатель предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения, кожи лица и головы человека от воздействия вредных газообразных, парообразных веществ и аэрозолей при аварийных и регламентных работ в непригодной для дыхания атмосфере, при пониженном содержании кислорода или его отсутствии.

Аппарат также можно применять для эвакуации персонала при аварийных ситуациях в случае загазованности атмосферы окружающей среды до состояния непригодной для дыхания.

Время защитного действия устройства не менее:

- 20 мин в режиме средней нагрузки (эвакуации).
- 70 мин в ожидании помощи или состоянии относительного покоя.



Изолирующий промышленный самоспасатель PROX S20 (ПДУ-5П) (с маской, в футляре)

Артикул: 12.502

[Посмотреть на сайте](#)

Температура вдыхаемой из аппарата газовой дыхательной смеси (ГДС) при нагрузке средней тяжести составляет не более 50 °С.

Время надевания и приведения аппарата в действие составляет не более 15 с.

Гарантийный срок хранения: 6,5 лет

Температурный режим хранения: от -50 до +60 °С

Температурный режим эксплуатации: от -35 до +60 °С

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.292-2015