

Сапоги ПВХ «Призма»

Артикул: 5.044



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой.

Верх обуви: ПВХ.

Подкладка: трикотаж.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Подошва: однослойный ПВХ.

Метод крепления: литевой.

Цвет: синий.

Высота: 38 см.



Сапоги ПВХ «Призма»

Артикул: 5.044

[Посмотреть на сайте](#)

ТР ТС 019/2011

ТУ 15.20.32-002-68208410-2017