

Жилет утепленный «Азов»

Артикул: 2.892



Защитные свойства

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

- **Жилет** прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой («Филгуд МИКРО» 150 г/кв.м, 1 слой).
- **Воротник-стойка**, внутренняя стойка выполнена из флиса.
- **Центральная застежка** на прочную молнию с внешним ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на кнопки.
- **Внутренняя планка** под молнией огибает замок сверху, что исключает соприкосновение фурнитуры с кожей.
- **Спинка** удлиненная, с фигурной линией низа.
- **Карманы**: 2 внешних боковых вертикальных и 1 внутренний нагрудный на молнии, расположенный слева.
- **Сигнальные элементы**: световозвращающие полосы и отделка из флуоресцентного желтого материала повышают видимость.



Жилет утепленный «Азов»

Артикул: 2.892

[Посмотреть на сайте](#)

Ткань верха: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м.

Утеплитель: «Филгуд МИКРО» 150 г/кв.м, 1 слой.

Подкладка: 100% полиэфир.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.

Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный желтый.

ТР ТС 019/2011