

## Полусапоги «Альбус» утепленные, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.326



### Защитные свойства

**Нс** — Защита от сырой нефти

**Нм** — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**К 20** — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

**Щ 20** — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

**Мун 200** — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**См** — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**Сж** — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**Тн 20** — Защита от пониженных температур до минус 20°C

**Ми** — Защита от механических воздействий: от истирания

**З** — Защита от общих производственных загрязнений

**У** — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

### Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- Полусапоги изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
- В качестве материалов для верха обуви используется материал микрофибра с полиуретановым покрытием.
- Подкладка и вкладная стелька из меха искусственного, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
- Подкладка из полотна полиэстер и подкладочного полотна микрофибра, стойких к истиранию, способных активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Вкладная стелька из материала полиэстер и полиуретана обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.



**Полусапоги «Альбус» утепленные, с защитными носками из композитного материала**

Артикул: 50.326

[Посмотреть на сайте](#)

- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
  - Подошва двухслойная маслостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
  - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
  - Нижний слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана (температурный диапазон использования материала –40...+120 °С), стойкого к деформациям, истиранию.
  - Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистение подошвы от загрязнений.
  - Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.
- Полусапоги «Альбус» с подкладкой из меха искусственного в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II и III климатических поясах.

**Верх обуви:** микрофибра.

**Подкладка:** мех искусственный трикотажный плотностью 550 г/кв.м, 100% полиэфир.

**Защитные носки:** композитный материал (Мун 200).

**Вкладные стельки:** из меха искусственного трикотажного плотностью 550 г/кв.м, 100% полиэфир.

**Подошва:** двухслойная (ПУ/ТПУ).

**Глубина протектора:** 3 мм.

**Метод крепления:** литьевой.

**Высота:** 250 мм.

**Полнота:** 9.

**ТР ТС 019/2011**