

# Шлем-подшлемник сварщика зимний «Цезарь»

Артикул: 8.106



## Защитные свойства

**Тн** — защита от пониженных температур  
4 класс

**Ми** — защита от механических воздействий  
(истирания)

**ТоТтТи** — защита от кратковременного  
воздействия открытого пламени, конвективной  
теплоты, теплового излучения А1+А2, В2, С2

**Тр** — защита от искр и брызг расплавленного  
металла, металлической окалины 2 класс

**З** — защита от общих производственных  
загрязнений



## Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т. е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу.

**Ткань верха:** «Цезарь» (100 % хлопок), с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 485 г/кв.м, пр-во Klopman (Италия).

**Утеплитель:** огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.

**Подкладка:** бязь (100% хлопок).

**TP TC 019/2011**

**ГОСТ 12.4.250-2019**

**ГОСТ Р 12.4.297-2013**



## Шлем-подшлемник сварщика зимний «Цезарь»

Артикул: 8.106

[Посмотреть на сайте](#)

ГОСТ ISO 11612-2020

ГОСТ 12.4.280-2014