

Шлем-подшлемник сварщика зимний «Приор»

Артикул: 8.126



Защитные свойства

Тн — защита от пониженных температур
4 класс

Ми — защита от механических воздействий
(истирания)

ТоТтTi — защита от кратковременного
воздействия открытого пламени, конвективной
теплоты, теплового излучения А1+А2, В1, С1

Tr — защита от искр и брызг расплавленного
металла, металлической окалины 3 класс

З — защита от общих производственных
загрязнений



Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т.е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу.

Ткань верха: «Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% Преокс, 30% параарамид), плотность 260 г/кв.м.

Ткань пелерины: «Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% Преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность 380 г/кв.м.

Утеплитель: огнестойкий синтетический, 150 г/кв.м, 2 слоя.

Подкладка: бязь (100% хлопок).

Размеры: 54-56, 57-60, 61-64.



Шлем-подшлемник сварщика зимний «Приор»

Артикул: 8.126

[Посмотреть на сайте](#)

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ ISO 11612-2020

ГОСТ 12.4.280-2014