

Полумаска изолирующая UNIX 1000 (рост 1)

Артикул: 7.877



Описание

- Полумаска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны.
- Корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера.
- Температурный режим эксплуатации полумаски от -40 до +40°C.
- Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.
- Полумаска является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.



Полумаска изолирующая UNIX 1000 (рост 1)

Артикул: 7.877

[Посмотреть на сайте](#)

Рост: 1.

Максимальная масса в полной сборке: 110 г (395 г в сборе с фильтрами).

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет.

Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX

TP TC 019/2011

EN 140