

Страховочная привязь TA50 R

Артикул: 15.627



Описание

Особенности модели

Страховочная привязь TA50 R конструктивно включает в себя основные элементы:

- силовые лямки из полиамидной тесьмы шириной 45 мм;
- поясной ремень с кушаком;
- металлические соединительно-регулирующие элементы для застегивания и подгонки привязи под размер пользователя;
- передний и задний металлические элементы крепления для остановки падения;
- удлиняющий элемент («хлястик») для присоединения средства защиты втягивающего типа (СЗВТ);
- индикатор срабатывания для быстрого определения пригодности привязи к эксплуатации (обязателен для дежурных СИЗ).

Предпочтительные области применения: страховочная привязь TA50 R является компонентом системы обеспечения безопасности при работе на высоте и предназначена для охвата и поддержки тела



Страховочная привязь TA50 R

Артикул: 15.627

[Посмотреть на сайте](#)

пользователя с целью предотвращения падения с высоты, а также для удержания тела во время и после остановки падения. Может применяться в условиях воздействия общих производственных загрязнений, повышенной влажности и пониженных температур воздуха в рабочей зоне. Может применяться как дежурное СИЗ от падения с высоты.

Размер: M-XL (универсальный).

Масса пользователя: 150 кг.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Масса: 2220 г.

Температурный режим эксплуатации: от -60 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011